

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 15W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API SJ/CF/CF-4
- >ACEA A3/B3
- >MB 228.1
- >VW 500.00-505.00

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 15W-40 è un lubrificante multigrado di elevata qualità, ottenuto con l'utilizzo di basi ed additivi accuratamente selezionati. Il suo utilizzo garantisce elevate performance nei motori aspirati e turbo alimentati benzina e Diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri. Offre un elevato potere detergente /disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).

Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizioni di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.). Idoneo per vetture dotate di marmitta catalitica.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

Gradazione SAE 15W-40
Densità a 15°C.Kg. /dm³ ASTM D1298 0,870
Viscosità a 100°C.cSt ASTM D445 13,2
Indice di Viscosità ASTM D2270 135
Infiammabilità V.A. C ASTM D92 210
Punto di scorrimento C ASTM D97 -24
T.B.N. ASTM D2896 6

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.