

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 5W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ⌚ ACEA A3-B3
- ⌚ API SL SJ/CF
- ⌚ VW 502.00/505.00
- ⌚ MB 229.1

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 5W-40 è un olio multigrado con base sintetica per motori sia benzina che diesel, in grado di soddisfare le esigenze anche di motori sovralimentati di nuova concezione, idoneo nell'impiego di motori catalizzati ed alimentati a GPL. Offre un elevato potere detergente\disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne). Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.).

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura

Gradazione SAE 5W-40

Densità a 15°C Kg. /dm³ ASTM D1298 0,860

Viscosità a 100°C.cSt ASTM D445 13,5

Indice di Viscosità ASTM D2270 145

Inflammabilità V.A. C ASTM D92 210

Punto di scorrimento C ASTM D97 -30

T.B.N. ASTM D2896 8

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.