

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante MIX 2T è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API TC
- >JASO FC

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 2 tempi MIX 2T può essere adoperato in motori di moto e scooter con miscelazione automatica o separata. Inoltre, può essere utilizzato in motori due tempi installati su macchine agricole ed in motori due tempi di taglia erba e motoseghe. I particolari additivi impiegati offrono una buona protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione antiusura ed una buona protezione contro l'intasamento delle candele.

APPLICAZIONI

La speciale formulazione garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione e il rendimento del motore.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C Kg/dm3	ASTM D1298	0,880
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	11,0
Colore	visivo	rosso
Inflammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-9

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica