

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante SINTETICO100%TTS SYNT è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API TC PLUS
- >JASO FD
- >ISO-L-EGD

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 2 tempi SINTETICO100%TTS SYNT è un olio miscela 100% sintetico, realizzato con componenti a base sintetica, che può essere adoperato in tutti i motori a due tempi di moto e scooter con miscelazione automatica o separata. Inoltre, può essere utilizzato in motori due tempi installati su macchine agricole ed in motori due tempi taglia erba e motoseghe. I particolari impiegati e la costituzione sintetica ne fanno un prodotto che offre una ottima protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione anti-usura ed una insuperabile protezione contro l'intasamento delle candele.

APPLICAZIONI

La speciale formulazione SINTETICA garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione e il rendimento del motore.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Massima riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	5W-30	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,900
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	9,0
Colore	visivo	neutro
Inflammabilità V.A. °C	ASTM D92	250
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica