

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante ATF DEXRON II D è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- | | |
|---|------------------------|
| >GM DEXRON IID | > ALLISON C4 |
| >ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09A, 11A-B, 14A, 17C | >CAT TO-2 |
| >VOITH 55.6335.32 (G607) | >MB 236.1, 236.7 |
| >MAN 339D | >FORD MERCON M2C 138CJ |

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante ATF DEXRON II D è un lubrificante raccomandato per trasmissioni automatiche, servosterzo, idroguida e convertitore di coppia, dove sia richiesto un prodotto a livello Dexron II D. Viene usato anche come olio idraulico in un vasto range di temperature per applicazioni nell'autotrazione, nell'industria ed in marina.

APPLICAZIONI

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- Proprietà frizionali;
- Stabilità termico-ossidativa;
- Resistenza all'usura e alla corrosione.
- Inoltre grazie alle sopracitate caratteristiche, assicura sia un basso punto di scorrimento sia una ridottissima tendenza allo schiumeggiamento.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C Kg/dm ³ ASTM D1298	0,860
Colore	Rosso
Viscosità a 100°C cSt ASTM D445	7,5
Indice di Viscosità ASTM D2270	140
Infiammabilità V.A. °C ASTM D92	195
Punto di scorrimento °C ASTM D97	-27

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica