

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 68 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

>ISO 3448
>DIN 51524 HM

DESCRIZIONE

Gli oli lubrificanti HVI destinati all'impiego in impianti oleodinamici, sono raccomandati per la lubrificazione di macchinari vari e trovano valido impiego sia come oli di raffreddamento sia come oli di processo. Idonei anche per la lubrificazione di riduttori e di trasmissioni moderatamente caricate. Inoltre, trovano utilizzo per la lubrificazione di compressori di aria alternativi per i quali siano richiesti oli non detergenti e con bassa tendenza alla formazione di depositi.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 40°C cSt	ASTM D445	61,2 74,8
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	10
Indice di Viscosità	ASTM D2270	120
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-15

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica