

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

PRESTAZIONI

Il grasso per giunti omocinetici è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >N.L.G.I. 2
- >ISO-L-X-BAGA

DESCRIZIONE

Il grasso universale verde filante realizzato con oli minerali selezionati ed ispessenti ai saponi di Calcio. Grasso universale dotato di buona stabilità strutturale per assicurare una ottimale lubrificazione durante il servizio. Può agevolmente essere utilizzato mediante ingrassatori Stauffer.

APPLICAZIONI

Il grasso trova impiego nella lubrificazione di cuscinetti radenti, eccentrici, guide, funi, catene, perni, boccole, mozzi ruota di veicoli operanti in condizioni medie; la resistenza all'acqua lo rende particolarmente idoneo all'impiego in agricoltura ed in generale in tutti i casi di presenza di umidità.

Presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- Buona protezione contro ruggine e corrosione.
- Buona protezione contro l'usura
- Ottima capacità di aderire alle superfici metalliche anche in condizioni di alti carichi
- Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Temperature d'uso consigliate: - 20°C a+ 100 °C

Grasso verde filante	Metodo	2
Ispessente		Calcium
Colore		Verde
NLGI Grade		2
Viscosità dell'olio componente,	ASTM D 445	100
cSt a 40°C		
Punto di goccia, °C (MIN.)	ASTM D 2265	120

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica