

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

PRESTAZIONI

Il grasso per giunti omocinetici è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >N.L.G.I. 2
- >ISO-L-X-BCHA

DESCRIZIONE

Il grasso multifunzione per cuscinetti è realizzato con oli minerali selezionati e da ispessenti ai saponi di litio. Grasso moltipurpose che può essere utilizzato in tutte le applicazioni dove non siano richieste spiccate proprietà EP (estreme pressioni) ed elevati carichi d'urto. Garantisce inoltre una buona resistenza all'ossidazione ed una buona stabilità strutturale.

APPLICAZIONI

Il grasso trova impiego come prodotto multifunzionale per tutte quelle applicazioni industriali soggette a condizioni di carico medie e viene impiegata per la lubrificazione centralizzata e manuale di cuscinetti radenti, volventi e guide di scorrimento.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- Buona protezione contro ruggine e corrosione anche in presenza di umidità.
- Lunga durata in servizio,
- Ottima protezione contro l'usura,
- Temperature di impiego consigliate da - 20°C a + 170 °C

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Grasso per giunti	Metodo	2
Ispessente		Lithium
Colore		Ambra
NLGI Grade		2
Penetrazione lavorata	ASTM D-217	275-295
Timken load, kg	ASTM D 2509	16
Viscosità dell'olio componente, cSt a 40°C	ASTM D 445	150
Stabilità meccanica (dmm).	ASTM D 1831	15
Punto di goccia, °C (MIN.)	ASTM D 2265	170

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica