

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 5W-30 C3 MID SAPS è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

>API SP, SN, CF
>ACEA C2, C3
>MB 229.52, 229.51, 229.31, MB 226.5
>BMW LONG LIFE 04
>RENAULT RN17
>FPW 9.55535/03
>VW 502.00, 505.00, 505.01
>PORSCHE C30
>GM DEXOS 2
>FIAT 9.55535.S2, S3
>PSA B71 2297

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 5W-30 C3 MID SAPS è un lubrificante 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS), realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione del 5W-30 C3 MID SAPS è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche ACEA C2/C3 a basso contenuto di ceneri ed è indicato per le motorizzazioni dotate di sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	5W-30	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,840
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	11,4
Indice di Viscosità	ASTM D2270	150
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	216
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-36
S.A.	ASTM D874	0,79
T.B.N.	ASTM D2896	6,8

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica