

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 5W-30 C3 VW504-507 MID SAPS è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

>API SP, SN, CF
>ACEA C2, C3
>MB 229.52, 229.51, 229.31, MB 226.51
>FPW 9.55535/03
>VW 504.00/507.00, 506.01
>BMW LONG LIFE 04
>PORSCHE C30
>FORD WSS-M2C917-A
>FIAT 9.55535-S3

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 5W-30 C3 VW504-507 MID SAPS è un lubrificante LONG LIFE 100% sintetico Mid SAPS, realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentanti, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP). Il lubrificante 5W-30 C3 VW504-507 è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche AUDI-Volkswagen, MBW e Mercedes-Benz relative alle motorizzazioni con prolungati intervalli di assistenza e sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	5W-30	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,840
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	11,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-42
S.A.	ASTM D874	0,78
T.B.N.	ASTM D2896	7,5

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica