

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 15W/40 E3 HPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ⌚ ACEA E3 B3
- ⌚ API CG-4/CF-4
- ⌚ MB 228.3
- ⌚ MAN M3275
- ⌚ RENAULT RD
- ⌚ MTU TYPE 2
- ⌚ CAT TO-2
- ⌚ DEUTZ DQC-II 05
- ⌚ ZF TE-ML-04 C

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 15W-40 E3 è un olio multigrado "HPDO" di tipo multifunzionale formulato per motori diesel, ad aspirazione naturale o sovralimentati, di autocarri, autobus, e macchine movimento terra anche in servizio pesante rispondente alla specifica ACEA E3 e Daimler MB228.3. L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica, assicurando la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo sia alle alte temperature, assicurando così la giusta viscosità anche nel caso di lunghe percorrenze.

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 15W-40 E3 offre un elevato potere detergente e disperdente, un'eccezionale resistenza alla corrosione ed all'ossidazione ed un alto potere antischiuma.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- ⌚ Maggiore pulizia del motore,
- ⌚ Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- ⌚ Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- ⌚ Maggiore protezione contro l'usura.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore.

Gradazione SAE 15W/40 E3 HPDO
Densità a 15°C. Kg. /dm³ ASTM D1298 0,875
Viscosità a 100°C. cSt ASTM D445 14.0
Indice di Viscosità ASTM D2270 140
Infiammabilità V.A. C ASTM D92 220
Punto di scorrimento C ASTM D97 -27
T.B.N. ASTM D2896 10,5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.