

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ*

Il lubrificante 10W-30 S.T.O.U. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ⌚ API CG-4/SF · ACEA E3
- ⌚ API GL-4 · MB 228.1
- ⌚ JD J27-J20C/D
- ⌚ FORD M2C 159B/C-134D
- ⌚ NH 82009201/2/3
- ⌚ CNH MAT 3525-3526
- ⌚ ZF TE-ML 06A/B, 07B
- ⌚ MF CMD M1145-M1144-1139-1143-1135

DESCRIZIONE

Il lubrificante 10W-30 S.T.O.U. è un olio multigrado di tipo multifunzionale STOU, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli. La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, conferendo al lubrificante una ottima capacità antiusura, detergenza e disperdenza, ottima fluidità a bassa temperatura, eccezionale resistenza all'ossidazione.

Il lubrificante 10W-30 S.T.O.U. è un prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i sistemi agricoli e movimento terra ovunque sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i benefici come maggiore pulizia del motore, migliore protezione e durata del motore e un buon avviamento a freddo.

Gradazione SAE 10W-30 S.T.O.U.

Densità a 15C Kg. /dm³ ASTM D1298 0,870

Viscosità a 100C.cSt ASTM D445 11,5

Indice di Viscosità ASTM D2270 135

Infiammabilità V.A. C ASTM D92 205

Punto di scorrimento C ASTM D97 -27

T.B.N. ASTM D2896 9

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.