

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 10W-30/80W U.T.T.O. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

>API GL-4; ALLISON C4 CAT TO-2
>FORD M2C 134D JD J20C CNH
>MAT 3525-3526 KUBOTA UDT MF
>CMS M1143-M1135-M1145 ZF TE-ML 03E 05E
>VOLVO VB101

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante 10W-30/80W U.T.T.O. per trasmissioni e impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere. Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomandi in ogni condizione di temperatura. Inoltre, la formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

L'olio lubrificante 10W-30/80W U.T.T.O. è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra ove sia richiesto un prodotto a livello massimo di specifica.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	80W/10W-30	
Densità a 15°C Kg/dm3	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	10,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica