

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 80W / 20W-30 U.T.T.O. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API GL-4
- >ALLISON C4 JD J20C MF M1135
- >CAT TO-2

DESCRIZIONE

Lubrificante multifunzionale (U.T.T.O. - Universal Tractor Transmission Oil) per trasmissioni e impianti idraulici di mezzi movimento terra e macchinari agricoli in genere. Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. La formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

L'olio lubrificante 80W / 20W-30 U.T.T.O. è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi agricoli e movimento terra ove sia richiesto un prodotto ad un buon livello di prestazioni.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	80W / 20W-30	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	10,3
Indice di Viscosità	ASTM D2270	132
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica