

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 20W-50 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

🕒 API SG SF/CD

DESCRIZIONE

Il lubrificante 20W-50 è un lubrificante multigrado a base minerale, progettato con basi accuratamente selezionate ed additivi di moderna concezione, destinato a vetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a benzina e diesel non turbocompressi.

Formulato con additivi che riducono la formazione di depositi di lacche e morchie sia a basse che ad alte temperature. Inoltre, protegge dall'usura, dalla ruggine e dalla corrosione e riduce l'ossidazione ad alte temperature.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura

Gradazione SAE 5W-30 C3

Densità a 15C Kg. /dm3 ASTM D1298 0,880

Viscosità a 100C.cSt ASTM D445 16.7

Indice di Viscosità ASTM D2270 130

Inflammabilità V.A. C ASTM D92 218

Punto di scorrimento C ASTM D97 -18

T.B.N. ASTM D2896 4.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.