

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ*

Il lubrificante ATF AW EXTRA 100% SINT. è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ⌚ AISIN WARNER JWS 3309 ATs-AW-1 JASO M315 Type 1A Chrysler MOPAR ATF+3/+4 Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, Type D-2, Type WS Nissan MaticFluid C/D/J/K
- ⌚ Mitsubishi/Hyundai/Kia SP-II/SP-III Subaru PN K0710Y0700 Isuzu BESCO ATF-II/ATF-III
- ⌚ Suzuki ATF Oil/ATF Oil Special/JWS 3314 Mazda ATF M-V Daihatsu Alumix ATF Multi
- ⌚ Honda ATF Z1 (except CVT) GM Daewoo & GM US 88900925 (T-IV) VW G 055 025 –
- ⌚ VW 052 162 AUDI G052 025A2 FORD M2C-166H - MERCON FORD M2C-202B –
- ⌚ MERCON V FORD M2C-919E DEXRON IID/E IIIG IIH ZF TE-ML
- 03D/04D/09B/14A/14B/16L/17C ZF COMMERCIAL ATs BMW 4-5 SPEED VOITH ATs55.6335
- MAN 339TYPE Z1/Z2/Z3-V1/V2
- ⌚ MB 236.9-236.10 VOLVO 1161540 -8

DESCRIZIONE

ATF AW EXTRA è un ATF totalmente sintetico di eccellente qualità e lunga durata, specificamente formulato per l'ultima generazione di trasmissioni a controllo elettronico di Aisin-Warner. Le trasmissioni di Aisin-Warner sono utilizzate da molti costruttori di veicoli e furgoni. ATF AW EXTRA è adatto se sono richieste una delle seguenti specifiche o riferimenti organo: JWS 3309, Toyota & Lexus Type T-IV, Volvo 1161540, VAG G055025-A2 & GM 9986195.

ATF AW EXTRA è stato specificamente sviluppato per le trasmissioni automatiche di costruttori di trasmissioni asiatici, utilizzate frequentemente anche in veicoli asiatici e europei

APPLICAZIONI

Assicura eccezionali prestazioni in termini di:

- ⌚ Proprietà frizionali;
- ⌚ Stabilità termico – ossidativa;
- ⌚ Resistenza all'usura e alla corrosione.
- ⌚ Resistenza allo schiumeggiamento;
- ⌚ Compatibilità con i componenti delle trasmissioni automatiche, dalle tenute in elastomero e parti in plastica.
- ⌚ Estensione degli intervalli di cambio
- ⌚ Elevato risparmio di carburante.

Gradazione SAE ATF AW

Densità a 15C Kg. /dm³ ASTM D1298 0,840

Colore Rosso

Viscosità a 100C.cSt ASTM D445 7.2

Indice di Viscosità ASTM D2270 165

Infiammabilità V.A. C ASTM D92 200

Punto di scorrimento C ASTM D97 -39

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.