

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 0W-30 MID SAPS è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API SP, SN, CF
- >ACEA C2, C3
- >MB 229.51, 229.52
- >OPEL DEXOS 2
- >JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
- >STJLR 03.5007
- >VW 504.00-507.00
- >BMW LONG LIFE 04
- >PORSCHE C30
- >FORD, WSS-M2C950-A
- >FIAT 9.55535.DS1, GS1
- >RENAULT RN0700, 0710

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 0W-30 C3 MID SAPS è un lubrificante LONG LIFE 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS) realizzato con basi sintetiche del Gruppo IV (PAO) ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP). L'olio lubrificante 0W-30 C3 MID SAPS è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche AUDI-Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz relative alle motorizzazioni con prolungati intervalli di assistenza e sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	0W-30	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,840
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	11,0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	165
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-42
S.A.	ASTM D874	0,78
T.B.N.	ASTM D2896	7,5

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica