

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 5W-20 FE MID SAP è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ⌚ API SN
- ⌚ ILSAC GF-5
- ⌚ ACEA C2-12 – A1/B1-12
- ⌚ FORD WSS-M2C948-B/A
- ⌚ FIAT 9.55535-CR1
- ⌚ BMW LL-14 FE+
- ⌚ JLR STJLR 51.5122-STJLR 03.5004

DESCRIZIONE

5W-20 FE MID SAP è un olio motore 100% SINTETICO ad elevate prestazioni, appositamente sviluppato per la serie dei motori Ford EcoBoost®. Le basi di superiore qualità in combinazione con additivi speciali garantiscono una rapidissima distribuzione del lubrificante e ottimizzate caratteristiche di attrito. Le spiccate caratteristiche di Fuel Economy garantiscono altresì di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti.

Per le sue caratteristiche il 5W-20 FE MID SAP è particolarmente utilizzato in motori Euro 5 ed Euro 6 che richiedono livelli di specifiche ACEA C2 ed A1/B1. Idoneo per veicoli dotati di sistema Start and Stop.

Fornisce inoltre una particolare compatibilità con i nuovi biocarburanti.

Gradazione SAE 5W-20 FE MID SAPS
Densità a 15C Kg. /dm³ ASTM D1298 0,84
Viscosità a 100C.cSt ASTM D445 8.5
Indice di Viscosità ASTM D2270 155
Infiammabilità V.A. C ASTM D92 200
Punto di scorrimento C ASTM D97 -39
S.A. ASTM D874 0.78
T.B.N. ASTM D2896 7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.