

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITÀ*

Il lubrificante 0W-20 FE MID SAP è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ⌚ API SN
- ⌚ ACEA C2-12 – A1/B1-12
- ⌚ VOLVO VCC RBSO-2AE
- ⌚ FIAT 9.55535-DSX/GSX
- ⌚ BMW LL-14 FE+
- ⌚ ILSAC GF-5

DESCRIZIONE

0W-20 FE MID SAP è un lubrificante appositamente progettato per motori downsized fortemente sollecitate con elevata potenza, sviluppato per garantire eccezionali caratteristiche di estrema Fuel Economy e ridotte emissioni di CO₂. Garantisce un ottimo comportamento nelle partenze a freddo, ottima circolazione dell'olio e prestazioni eccezionali. Per le sue caratteristiche 0W-20 FE MID SAP è utilizzato prevalentemente in motori Euro 5/6 che richiedano un olio motore ACEA C2 ed A1/ B1.

0W-20 FE MID SAP è stato appositamente sviluppato e approvato per l'uso della nuova generazione di motori VOLVO VEA (Volvo Engine Architecture).

0W-20 FE MID SAP garantisce per tutti i nuovi motori una buona compatibilità con i biocarburanti.

Gradazione SAE 0W-20 FE MID SAPS
Densità a 15C Kg. /dm³ ASTM D1298 0,84
Viscosità a 100C.cSt ASTM D445 8.5
Indice di Viscosità ASTM D2270 155
Infiammabilità V.A. C ASTM D92 200
Punto di scorrimento C ASTM D97 -39
S.A. ASTM D874 0.78
T.B.N. ASTM D2896 7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.