

## Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### LIVELLI DI QUALITA'

I lubrificanti 10W / 30 / 50 TO-4 sono conformi alle seguenti specifiche internazionali:

>CAT TO-4  
>ALLISON C4  
>KOMATSU MICRO CLUTCH

### DESCRIZIONE

Lubrificante specificamente sviluppato per garantire la massima performance di trasmissioni "Powershift", sistemi idraulici, assali e riduttori di macchinari agricoli e movimento terra. Possiede elevate proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che consentono la massima efficacia del sistema frenante. Inoltre, la formulazione garantisce la diminuzione dell'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

### APPLICAZIONI

Il lubrificante 10W TO-4 è un prodotto multifunzionale da impiegare su cambi, trasmissioni con freni e bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica e idrostatica di tutti i sistemi che richiedono prodotti a livello.

### CARATTERISTICHE TIPICHE\*

|                                   |            |       |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Gradazione SAE                    | 10W        |       |
| Densità a 15°C Kg/dm <sup>3</sup> | ASTM D1298 | 0,860 |
| Viscosità a 100°C cSt             | ASTM D445  | 5,5   |
| Indice di Viscosità               | ASTM D2270 | 135   |
| Inflammabilità V.A. °C            | ASTM D92   | 205   |
| Punto di scorrimento °C           | ASTM D97   | -27   |

\* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica