

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante MIX 2T SINTETICO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API TC PLUS
- >JASO FC
- >ISO-L-EGD

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 2 tempi MIX 2T SINTETICO, realizzato con una sapiente combinazione di componenti sintetiche, può essere adoperato in motori di moto e scooter con miscelazione automatica o separata. Inoltre, può essere utilizzato in motori due tempi installati su macchine agricole ed in motori due tempi di taglia erba e motoseghe. I particolari additivi impiegati offrono una eccezionale protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione antiusura ed una totale protezione contro l'intasamento delle candele.

APPLICAZIONI

La speciale formulazione garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione e il rendimento del motore.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	10,5
Colore	visivo	ambra
Inflammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-24

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica