

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 10W-40 LOW SAPS E6/E9 UHPDO LS è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

>ACEA E6, E7, E8, E9, E11
>API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS
>MB 228.52, 228.51, 228.31, 235.28
>MAN 3775, 3477, 3271
>VOLVO VDS-4.5
>SCANIA LDF-4

>MTU TYPE 3.1
>RENAULT RLD-3
>JASO DH-2
>MACK EOS-4.5
>CAT ECF-3
>CUMMINS CES 20081, 20086
>DEUTZ DQC IV-18 LA

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 10W-40 LOW SAPS E6/E9 UHPDO LS è un lubrificante multigrado di modernissima concezione, basato su una tecnologia sintetica a basso contenuto di ceneri e realizzato per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie EURO VI ed EURO V, dotati dei più moderni sistemi di abbattimento delle emissioni EGR ed SCR. La qualità delle basi insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio, raggiungendo agevolmente il limite dei 100.000km in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

L'olio lubrificante 10W-40 LOW SAPS E6/E9 UHPDO LS può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte diesel veloci, nel movimento terra ed in tutti quei motori marini DIESEL sovralimentati. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne),
- Maggiore protezione contro l'usura,
- Massima estensione dei cambi olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	10W-40	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	14,8
Indice di Viscosità	ASTM D2270	148
Inflammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-30
T.B.N	ASTM D2896	9,5

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica