

Scheda Tecnica

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante 15W-40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- >API SM
- >JASO MA2

DESCRIZIONE

L'olio lubrificante per motori a 4 tempi 15W-40 è un lubrificante ad alte prestazioni, la sua formula garantisce altissimi livelli di protezione del motore su un ampio spettro di modalità di impiego tipiche dei fuoribordo, dalla navigazione ad alta velocità e lunghi periodi di funzionamento al minimo. Fornisce affidabilità e prestazioni costanti mantenendo un film d'olio stabile, anche in presenza di alti livelli di diluizione da carburante mantenendo un'alta resistenza alle perdite di viscosità dell'olio.

APPLICAZIONI

L'olio 15W-40 è stato formulato per tutti i fuoribordo a quattro tempi dei maggiori costruttori americani e giapponesi.

La particolare formulazione garantisce:

- ridotto consumo d'olio e pulizia del pistone
- massima protezione del sistema di distribuzione, grazie alle spiccate caratteristiche antiusura anche a bassa temperatura
- buone caratteristiche anticorrosione, che offrono protezione sicura anche durante il rimessaggio invernale

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE	15W-40	
Densità a 15°C Kg/dm ³	ASTM D1298	0,875
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	14,0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	135
Inflammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27
T.B.N..	ASTM D2896	8

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica