

**SCHEDA TECNICA**  
**LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI PER AUTOVETTURE**  
**CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9854**

**LIVELLI DI QUALITÀ'**

Il lubrificante 5W-20 FE MID SAP è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN
- ILSAC GF-5
- ACEA C2-12 – A1/B1-12
- FORD WSS-M2C948-B/A
- FIAT 9.55535-CR1
- BMW LL-14 FE+
- JLR STJLR 51.5122-STJLR 03.5004

**DESCRIZIONE**

5W-20 FE MID SAP è un olio motore 100% SINTETICO ad elevate prestazioni, appositamente sviluppato per la serie dei motori Ford EcoBoost®. Le basi di superiore qualità in combinazione con additivi speciali garantiscono una rapidissima distribuzione del lubrificante e ottimizzate caratteristiche di attrito. Le spiccate caratteristiche di Fuel Economy garantiscono altresì di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti.

Per le sue caratteristiche il 5W-20 FE MID SAP è particolarmente utilizzato in motori Euro 5 ed Euro 6 che richiedono livelli di specifiche ACEA C2 ed A1/B1. Idoneo per veicoli dotati di sistema Start and Stop.

Fornisce inoltre una particolare compatibilità con i nuovi biocarburanti.

Gradazione SAE		5W-20 FE MID SAPS
Densità a 15C Kg. /dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0,84
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	8.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	155
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-39
S.A.	ASTM D874	0.78
T.B.N.	ASTM D2896	7.5

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

