

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 2 TEMPI PER MOTOCICLI SINTETICO
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9877

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante MIX 2T SINTETICO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API TC PLUS
- JASO FC
- ISO-L-EGD

DESCRIZIONE

Il lubrificante MIX 2T SINTETICO, realizzato con una sapiente combinazione di componenti sintetiche, può essere adoperato in motori di moto e scooter con miscelazione automatica o separata. Inoltre, può essere utilizzato in motori due tempi installati su macchine agricole ed in motori due tempi di taglia erba e motoseghe.

I particolari additivi impiegati offrono una eccezionale protezione antigraffio dei pistoni, una efficace azione antiusura ed una totale protezione contro l'intasamento delle candele.

APPLICAZIONI

La speciale formulazione garantisce la perfetta dispersione del lubrificante all'interno delle benzine verdi, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore

Gradazione SAE		MIX 2T SINTETICO
Densità a 15C Kg. /dm ³	ASTM D1298	0,860
Viscosità a 100C.cSt	ASTM D445	10.5
Colore	Visivo	Ambra
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-24

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

