

SCHEDA TECNICA
LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI TURBODIESEL PER AUTOCARRO
CODICE PRODOTTO 3.0 TECH X9880 – X9883

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante SUPER LIFE 10W-40 SHPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E3-E5-E7 A3-B4
- API CI-4/SL
- MB 228.3/229.1
- MAN M3277
- VOLVO VDS-3
- MTU TYPE2
- RENAULT RVI RLD-2
- CAT ECF-2
- MACK EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20077

DESCRIZIONE

Il lubrificante SUPER LIFE 10W-40 è un lubrificante multigrado a tecnologia sintetica di modernissima concezione realizzato per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie EURO3, EURO4 ed EURO5. La qualità delle basi insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

Il lubrificante SUPER LIFE 10W-40 può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte sui diesel veloci, nel movimento terra ed in tutti quei motori marini DIESEL sovralimentati. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce,
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne)
- Maggiore protezione contro l'usura,
- Possibilità di estensione dei cambi olio

Gradazione SAE		SUPER LIFE 10W-40 SHPDO
Densità a 15°C. Kg. /dm ³	ASTM D1298	0,870
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	145
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	218
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-30
T.B.N.	ASTM D2896	9

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

