

SCHEDA TECNICA LUBRIFICANTE MOTORI 4 TEMPI PER AUTOCARRO 20W-50 SHPDO CODICE PRODOTTO 3.0 TECH - X9894

LIVELLI DI QUALITÀ'

Il lubrificante 20W-50 SHPDO è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- ACEA E3-E7 A3-B4
- API CI-4/CH-4
- MB 228.3
- MAN M3275
- VOLVO VDS-2/3
- MTU TYPE2
- RENAULT RVI RLD-2
- MACK EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20076

DESCRIZIONE

Il lubrificante 20W-50 SHPDO è un olio multigrado "SHPDO" di tipo multifunzionale particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel a bassa emissione, da quelli per la trazione pesante a quelli del movimento terra, dai diesel veloci a quelli dei motori marini. La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai costruttori.

Il lubrificante 20W-50 SHPDO può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte sui diesel veloci, nel movimento terra ed in tutti quei motori marini DIESEL sovralimentati. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici: maggiore pulizia del motore; migliore protezione contro l'incollamento delle fasce; ridotto bore polishing (lucidatura delle canne); maggiore protezione contro l'usura; possibilità di estensione dei cambi olio

Gradazione SAE		20W-50 SHPDO
Densità a 15C Kg. /dm3	ASTM D1298	0,885
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	17.0
Indice di Viscosità	ASTM D2270	138
Infiammabilità V.A. C	ASTM D92	224
Punto di scorrimento C	ASTM D97	-25
T.B.N.	ASTM D2896	9

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

